

DIGO STUC-CONTACT

Productsoort.	Stuc-contact is een gebruiksklaar voorstrijkmiddel, bestaande uit alkalibestendige weekmakervrije en onverzeepbare kunstharsdispersies, fijne en grove vulstoffen. Geschikt voor binnen en buiten.
Toepassing.	Stuc-contact is een grondeermiddel dat een hechtbrug vormt tussen cement gebonden mortels (of gipspleisters) en slecht en niet zuigende ondergronden zoals gladde beton, geschilderde muren en tegels.
Eigenschappen	Goede hechting, ademend, alkalibestendig, geeft gladde oppervlakken een grove structuur voor betere hechting van gipspleisters.
Verwerkingstemperatuur.	Bij de verwerking en droging mag de ondergrond en omgevingstemperatuur niet beneden + 5 °C. zijn. Droogtijd circa 8 uur.
Verwerking.	Stuc-contact wordt gelijkmatig en onverdund met een lamsvachtroller of blokkwast op schone, droge, vrij van losse delen en vetvrije ondergronden aangebracht.
Verbruik	Ca. 250/350 gram per m ² .
Verpakking/Inhoud.	In kunststof emmers van 6 en 14 kg.
Ondergrond	De ondergrond moet vrij zijn van stof en poederachtige verflagen (veegvast, witkalklagen), vetvrij, droog en vast zijn. Geschilderde ondergronden en tegels controleren op losse delen, reinigen en ontvetten.
Opslag.	Vorstvrij opslaan.
Opmerking.	De gipslaag dient volledig droog te zijn voor verdere afwerkingen. (eventueel controleren met vochtmeter) Stuc-contact verbetert de hechting van pleisters op diverse ondergronden maar kan bewegingen van ondergronden zoals krimp en kruip niet opvangen. Stuc-contact oproeren voor gebruik . Stuc-contact niet verdunnen met water of mengen met andere producten. Gereedschap reinigen met water.