

Palatinum

(sprankelende afwerkingen)

Productsoort.	Palatinum is een gebruiksklare sierpleister met een sprankelend effect op basis van kunstharsdispersies. (sierstuc afwerking)
Toepassing	Palatinum is een dunlagig aan te brengen sierpleister voor binnen, toe te passen op vlakke ondergronden zoals stucwerk en plaatmaterialen als gipskarton platen, houten bouwplaten, cementgebonden bouwplaten
Eigenschappen.	Palatinum geeft afhankelijk van de verwerking een glad of gestructureerd oppervlak, is zeer decoratief en afwasbaar.
Kleur.	Leverbaar in: <ul style="list-style-type: none">• Goud• Brons• Parelmoer (zilver) <p>Per zending kunnen in de kleuren kleine nuanceverschillen voorkomen. Om kleurverschillen te voorkomen raden wij aan om de voor één object benodigde hoeveelheid in één keer te bestellen. Te allen tijde dienen emmers uit verschillende charges onderling vermengd te worden</p>
Verwerkingstemperatuur.	Niet verwerken bij een ondergrond en omgevingstemperatuur beneden + 5 °C.
Verwerking.	Palatinum wordt met een roestvrij stalen spaan (dunne polijstspaan) aangebracht. Voor een gladde afwerking wordt Palatinum in meerdere dunne lagen aangebracht, waarbij de eerste laag droog moet zijn voordat de volgende laag wordt aangebracht. Deze gladde afwerking geeft het oppervlak een zeer gladde egale en licht wolkige oppervlak met een sprankelend effect. Bij een gestructureerd oppervlak wordt de eerste laag ook dun aangebracht, na droging wordt de tweede laag ruimer aangebracht zodat er een laagdikte ontstaat. Na enige droging wordt de Palatinum nagestreken met de polijstspaan waardoor er een gestructureerd oppervlak ontstaat. Deze afwerking geeft een lichte (onregelmatige) grove structuur met sprankelende effecten.
Verbruik.	Tot 0,3 kg per m ² . Bij een gestructuurde afwerking.
Verpakking/inhoud.	In kunststof emmers van 1, 2 en 5 kg.
Ondergrond.	De ondergrond moet vrij zijn van stof en poederachtige verflagen (veeg-vast, witkalklagen) vetvrij, droog en vlak zijn. Poederachtige ondergronden voorstrijken met diepgrond ov. Zie merkblad. Zeer sterk zuigende ondergronden voorstrijken met ruwer. Voor een goed resultaat is het belangrijk dat de ondergrond zo vlak mogelijk is en over het gehele oppervlak een egale zuiging heeft.
Opslag.	Beschermen tegen hitte en vorst.
Opmerking.	Schoon te maken met niet agressieve schoonmaakmiddelen.