

DIGO RUWER

Productsoort.	Ruwer is een gebruiksklare kwartsverf, bestaande uit alkalibestendige weekmakervrije en onverzeepbare kunstharstdispersies, kwartskorrels, fijne en grove vulstoffen en pigmenten. Geschikt voor binnen en buiten.
Toepassing.	Ruwer is uitstekend geschikt als gronderingsmiddel voor sierpleisters en afwerkklagen op ondergronden van plaatwerk zoals spaanplaat, gipsplaat enz. en ondergronden van raapwerk, schuurwerk, beton en pleisterwerk. Als afwerking op vlakke ondergronden geeft Ruwer een fraaie en decoratieve eindstructuur.
Eigenschappen	Goede hechting, hoge pigmentering, uitstekende dekking is ademend en schrobvast Wateropname (KWA): [kg/ (m ² -t)] 0,13 Waterdampdoorlaatbaarheid (WDD): [g/ (m ² d)] 87,3 SD: [m] 0,2
Kleur.	Leverbaar volgens uitgebreid kleurengamma. Per zending kunnen in de kleur kleine nuanceverschillen voorkomen. Om kleurverschillen te voorkomen raden wij aan de voor één object benodigde hoeveelheid in één keer te bestellen. Te alle tijde dienen emmers uit verschillende charges onderling vermengd te worden.
Verwerkingstemperatuur.	Niet verwerken bij een ondergrond en omgevingstemperatuur beneden + 5 °C.
Verwerking.	Ruwer wordt verwerkt als grondeermiddel in een laag met kwast of roller. Afhankelijk van de aard van de ondergrond gebruikt men ruwer onverdund of verdund (met maximaal 10% water). Als afwerklaag onverdund in twee lagen met roller. (nat in nat)
Verbruik	Afhankelijk van de ondergrond 0,5 tot 1 kg per m ² . Als afwerklaag 1 kg per m ² .
Verpakking/Inhoud.	In kunststof emmers van 3, 7 en 15 kg.
Ondergrond	De ondergrond moet vrij zijn van stof en poederachtige verflagen (veegvast, witkalklagen), vetvrij, droog en vlak zijn. Poederachtige ondergronden voorstrijken met Digo Diepgrondering (Zie merkblad).
Opslag.	Vorstvrij opslaan.
Opmerking.	Schoon te maken met alle soorten schoonmaakmiddelen, behalve oplosmiddelen. Bijzonder geschikt voor de doe-het-zelver. Bij sterke wind en felle zon moet men maatregelen nemen om te snelle droging te voorkomen. Dit product is eveneens oplosmiddelvrij te leveren.