

DIGO COLORSTUC

Productsoort.	Colorstuc is een gladde gebruiksklare effectpleister voor binnen, vrij van minerale binders op basis van een alkalibestendige weekmakervrije kunstharstdispersies.
Toepassing	Colorstuc is een sierpleister voor binnen, geschikt voor muren welke vlak gestuct zijn afgewerkt en bouwplaten van bijv. gipskarton.
Eigenschappen.	Colorstuc geeft een zeer gladde en meerkleurige toplaag, is decoratief en ademend. Door het aanbrengen van een coating (Wax, Cementcoat, of Coating mat 2-componenten) wordt de watervastheid, hardheid en glans verhoogt.
Kleur.	Leverbaar volgens uitgebreid kleurengamma. Per zending kunnen in de kleuren kleine nuanceverschillen voorkomen. Om kleurverschillen te voorkomen raden wij aan om de voor één object benodigde hoeveelheid in één keer te bestellen. Te allen tijde dienen emmers uit verschillende charges onderling vermengd te worden.
Verwerkingstemperatuur.	Niet verwerken bij een ondergrond en omgevingstemperatuur beneden + 5 °C.
Verwerking.	Colorstuc wordt met plamuurmessen (bijv.. Duoflex) of pleisterspanen in 3 tot 4 dunne lagen aangebracht. Een eerste laag Colorstuc wordt met een plamuurmes of pleisterspaan zo dun mogelijk en egaal aangebracht. Daarna de Colorstuc met een plamuurmes of pleisterspaan in willekeurige richting aanbrengen, in dunne lagen en met korte slagen. Na het aanbrengen onmiddellijk weer wegschrappen. Dit 3-4 maal herhalen. Door met het plamuurmes of de pleisterspaan op zijn kant, licht over het oppervlak te schuren verkrijgt men een lichte glans. Door het gebruik van een <u>laatste laag</u> transparante coating verkrijgt men een diepere kleur, verhoogde glans en een harder oppervlak. Eveneens in willekeurige richting aanbrengen in een laag en met korte slagen.
Verbruik.	0,4 kg per m ² .
Verpakking/inhoud.	In kunststof emmers van 7 en 15 kg.
Ondergrond.	De ondergrond moet vrij zijn van stof en poederachtige verflagen (veegvast, witkalklagen) vetvrij, droog en vlak zijn. Poederachtige ondergronden voorstrijken met Diepgrond ov. Zie merkblad. Zeer sterk zuigende ondergronden voorstrijken met ruwer. Voor een goed resultaat is het belangrijk dat de ondergrond zo vlak mogelijk is en over het gehele oppervlak een egale zuiging heeft.
Opslag.	Beschermen tegen hitte en vorst.
Opmerking.	Schoon te maken met alle soorten schoonmaakmiddelen, behalve oplosmiddelen.