

DIGO SL-MUURVERF

Productsoort.	SL-muurverf is een muurverf speciaal ontwikkelt voor buitengevels. Op basis van een alkylsilicoonharsemulsie en alkalibestendige, weekmakervrije en onverzeepbare kunstharsdispersie.
Toepassing.	SL-muurverf wordt toegepast op alle steenachtige en gepleisterde buitengevels waar een zeer goede waterdamp diffusie en lage wateropname vereist is.
Eigenschappen.	Heeft een goede hechting, een uitstekende dekking, een hoge waterdampdoorlaatbaarheid en een zeer lage wateropname (door lage wateropnamen een zeer geringe vervuiling). Wateropname (KWA): [kg/ (m ² *t)] 0.08 Waterdampdoorlaatbaarheid: [g/ (m ² *d)] SD: [m] 0.062
Kleur.	Leverbaar volgens uitgebreid kleurengamma. Per zending kunnen in de kleur kleine nuanceverschillen voorkomen. Om kleurverschillen te voorkomen raden wij aan de voor één object benodigde hoeveelheid in één keer te bestellen. Te allen tijde dienen emmers uit verschillende charges onderling vermengd te worden.
Verwerkingstemperatuur.	Niet verwerken bij een ondergrond en omgevingstemperatuur beneden + 5 °C.
Verwerking.	Voordat men een eerste laag SL-muurverf aanbrengt, dient men de ondergrond voor te strijken met Siliconen voorstrijk (zie merkblad). Na droging (+ 12 uur) brengt men de SL-muurverf in een of twee lagen aan. SL-muurverf wordt met roller, kwast of spuitapparatuur aangebracht.
Ondergrond	De te behandelen oppervlakken moeten droog, vetvrij en vrij van poederige en loszittende lagen zijn. De te behandelen oppervlakken altijd voorstrijken met Siliconen voorstrijk.
Verbruik.	Afhankelijk van de ondergrond ± 0,2 ltr/m ² .
Verpakking/Inhoud.	In kunststof emmers van 2, 5 en 10 ltr.
Vervoer en opslag.	Vorstvrij vervoeren en opslaan.
Opmerking.	Afwasbaar met alle soorten schoonmaakmiddelen, behalve oplosmiddelen. Bijzonder geschikt voor de doe-het-zelver. Bij sterke wind en felle zon moet men maatregelen nemen om te snelle droging te voorkomen.