




Pleisters en gevelisolatiesystemen

P385f

Technische fiche

04/2017



Hoekprofiel in glasvezel met druprand

Profiel voor gevelpleisters

Productbeschrijving

Versterkt hoekprofiel in PVC met wapeningsgaas.

Opslag

Droog, koel en horizontaal opslaan.

Verpakking

- 2,5 m/stuk
- 25 stuks/doos
- 32 dozen/pallet

Toepassingsdomein

Te gebruiken bij terugspringende horizontale bouwelementen. Dit profiel zorgt ervoor dat het oppervlak van het afgewerkte pleister gelijk ligt met de niet zichtbare druprand:

- Biedt ideale versteviging aan de hoeken van gevels en de hoeken van dagkanten en lateien van deuren en vensters. Zorgt voor optimale bescherming van deze hoeken tegen mechanische beschadigingen.
- Maakt komaf met het risico op scheurvorming.
- Druprand van 10 mm zorgt voor optimale evacuatie van afvloeiend hemelwater.
- Gegroefd oppervlak voor een optimale verbinding met het wapeningspleister.

Verwerking

- Een laag van ca. 3-4 mm Knauf wapeningsmortel (vb. Knauf SupraCem, SupraCem PRO, SupraCem Light) aanbrengen op de isolatieplaten, meer bepaald ter hoogte van de te realiseren hoek en in de breedterichting van het glasvezel.
- Vervolgens het hoekprofiel in de verse mortel drukken. Het hoekprofiel op zijn juiste plaats brengen door de te realiseren rand te volgen en het profiel waterpas en loodrecht uit te richten; daarna met behulp van een truweel de kanten met het gaas volledig inbedden in de wapeningslaag. Hierbij plooivorming vermijden.
- Overtollig mortel verwijderen met behulp van een truweel. Het wapeningsgaas van de flenzen moet met min. 1 mm mortel bedekt zijn.
- Bij de realisatie van de wapeningslaag is het nodig de gevelwapening aan te brengen tot op alle hoeken van het gebouw (hoeken van de gevel, lateien en dagkanten) en te zorgen voor een overlapping van min. 10 cm tussen het glasvezel van de hoekprofielen en de wapening die over het hele oppervlak is aangebracht.

Technische gegevens

Profiel	
Materiaal	Geperforeerd H-PVC
Breedte van de flenzen	± 23 x 21 mm
Dikte	± 1,1 mm
Lengte van de druprand	± 10 mm
Hoek	± 88°
Wapeningsgaas	
Wapeningsgaas	Alkalibestendig
Afmetingen van het gaas	100 x 100 mm
Afmetingen van de mazen	± 4 x 4 mm
Oppervlaktegewicht	± 145 g/m ²
Kleur	Blauw

Contacteer ons

Technische dienst :

▶ Tel.: +32 (0) 427 3 83 02
▶ technics@knauf.be

▶ www.knauf.be

Knauf Rue du parc Industriel 1, B-4480 Engis

OPGELET:

Deze technische fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meest recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf.