

# ProLock Steel Wand EI 60

## ProLock Inspectieluiken voor toepassing in scheidingswanden EI 60



Het ProLock Steel EI 60 Wand inspectieluik is samengesteld uit een vast buitenkader en een uitneembaar binnenkader, vervaardigd uit gegalvaniseerd staal, met materiaaldikte 1,5 mm.

Het opengaande deel is standaard voorzien van twee gipskartonplaten van 12,5 mm dik met verhoogde brandwerendheid type DF volgens NBN EN 520:2009 (Gyproc® Rf of Gyproc® WR).

Het openen en sluiten gebeurt met behulp van snaplock-veersluitingen. Een veiligheidskabel voorkomt dat het luik kan opvallen.

De speling tussen het binnen- en buitenkader is gemiddeld 1 mm en het uitneembare kader is uitgerust met een brandwerende zwelband.

## Beschrijving

<b>Toepassing en voordelen</b>	<p>Het ProLock Steel EI 60 Wand inspectieluik wordt toegepast in de binnenafbouw en is geschikt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• voor Gyproc® scheidingswand met brandweerstand van 60 minuten, plaatdikte 2 x 12,5 mm Gyproc® Rf om achterliggende leidingen of installaties bereikbaar te kunnen maken voor inspectie en onderhoudswerken;</li> <li>• om te integreren in het wandvlak, door zijn inbouwdiepte van 25 mm;</li> <li>• voor toepassing in lokalen met een tijdelijke hoge relatieve vochtigheidsgraad.</li> <li>• volgens WFRG 16654B</li> </ul>
<b>Samengesteld uit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vast kader en uitneembaar kader in verzinkt stalen profielen van 1,5 mm;</li> <li>• Uitneembaar kader voorzien van twee platen van 12,5 mm van het type DF volgens NBN EN 520:2009 (Gyproc® Rf of Gyproc® WR);</li> <li>• Veersluitingen snaplock (minstens 2);</li> <li>• Veiligheidsketting;</li> <li>• Brandwerende zwelstrip ingewerkt in de rand van het uitneembaar kader;</li> <li>• Bevestigingsschroeven met bijgeleverde veiligheidskapjes.</li> </ul>

## Technische data

Normering		
<b>Type gipsplaat: Gyproc® WR/Rf</b>	NBN EN 520:2009	gipskartonplaat type DF

### Saint-Gobain Construction Products Belgium NV

Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo  
 Tel. : +32 (0)3 360 22 11 Fax : +32 (0)3 360 23 80  
 info@gyproc.be  
 BTW BE 0400.865.465  
 RPR Dendermonde

[www.gyproc.be](http://www.gyproc.be)

31/08/2023

# ProLock Steel Wand EI 60

## Afmetingen en gewicht

Afmetingen L x B [mm] *	Gewicht [kg]	Inbouwdiepte [mm]
200 x 200	2,000	25
300 x 300	3,760	25
400 x 400	6,120	25
500 x 500	9,000	25
600 x 600	12,700	25
600 x 800	20,100	25

\* Standaard inbouwmaat, andere afmetingen op aanvraag via uw verdeler.  
Maximale afmetingen volgens classificatierapport of technisch advies ISIB.

Onze technische diensten behouden zich het recht voor om wijzigingen en verbeteringen aan te brengen.  
De aangegeven cijferwaarden en tabellen zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc®.  
Ze kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond.  
Dit document vervangt alle vorige m.b.t. het behandelde onderwerp.