


ProLock Steel Plafond EI 60

ProLock Inspectieluiken voor toepassing in plafonds EI 60



Het ProLock Steel Plafond EI 60 inspectieluik is samengesteld uit een vast buitenkader en een uitneembaar binnenkader, vervaardigd uit gegalvaniseerd staal, met materiaaldikte 1,5 mm.

Het opengaande deel is standaard voorzien van twee gipskartonplaten van 15 mm dik met verhoogde brandwerendheid: type DF volgens NBN EN 520:2009 (Gyproc® Rf of Gyproc® WR).

Het openen en sluiten gebeurt met behulp van snaplock-veersluitingen. Een veiligheidskabel voorkomt dat het luik kan openvallen.

De speling tussen het binnen- en buitenkader is gemiddeld 1 mm en het uitneembare kader is uitgerust met een brandwerende zwelband.

Bovenop het luik wordt een isolatieplaat met hoge dichtheid (minerale wol van 250 kg/m³) voorzien.

Beschrijving

Toepassing en voordelen	<p>Het ProLock Steel Plafond EI 60 inspectieluik wordt toegepast in de binnenafbouw en is geschikt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • voor Gyproc® plafonds met brandweerstand van 60 minuten, plaatdikte 2 x 15 mm Gyproc® Rf om achterliggende leidingen of installaties bereikbaar te kunnen maken voor inspectie en onderhoudswerken; • om te integreren in het plafondvlak, door zijn inbouwdiepte van 30 mm; • voor toepassing in lokalen met een tijdelijke hoge relatieve vochtigheidsgraad. • volgens WFRG 16817B
Samengesteld uit	<ul style="list-style-type: none"> • Vast kader en uitneembaar kader in verzinkt stalen profielen van 1,5 mm; • Uitneembaar kader voorzien van twee platen van 15 mm type DF volgens NBN EN 520:2009 (Gyproc® Rf of Gyproc® WR); • Veersluitingen snaplock (minstens 2); • Veiligheidsketting; • Brandwerende zwelstrip ingewerkt in de rand van het uitneembaar kader; • Brandwerende isolatieplaat (minerale wol met hoge dichtheid); • Bevestigingsschroeven met bijgeleverde veiligheidskapjes.

Technische data

Normering		
Type gipsplaat: Gyproc® WR/Rf	NBN EN 520:2009	gipskartonplaat type DF

Saint-Gobain Construction Products Belgium NV

Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo
 Tel. : +32 (0)3 360 22 11 Fax : +32 (0)3 360 23 80
 info@gyproc.be
 BTW BE 0400.865.465
 RPR Dendermonde

www.gyproc.be

01/09/2023

ProLock Steel Plafond EI 60

Afmetingen en gewicht

Afmetingen L x B [mm] *	Gewicht [kg]	Inbouwdiepte [mm]
400 x 400	10,800	30
500 x 500	15,100	30
600 x 600	21,500	30
600 x 800	30,950	30
800 x 800	39,500	30

* Standaard inbouwmaat, andere afmetingen op aanvraag via uw verdeler.
Maximale afmetingen volgens classificatierapport of technisch advies ISIB.

Onze technische diensten behouden zich het recht voor om wijzigingen en verbeteringen aan te brengen.
De aangegeven cijferwaarden en tabellen zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc®.
Ze kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond.
Dit document vervangt alle vorige m.b.t. het behandelde onderwerp.