



## AQUAPANEL® Board Primer

Kunststofemulsie voor een optimale hechting

### Productbeschrijving

Aquapanel® Board Primer is een gebruiksklare kunststofemulsie bedoeld om Aquapanel® Indoor, Outdoor (plafond), Skylite en Floor te gronderen en zo een maximale hechting van tegelwerk en pleisters te waarborgen.

### Toepassingsgebied

Grondering voor Aquapanel® systemen

- Binnenwanden, Indoor
- Gevels, Outdoor
- Binnen- en buitenplafonds, Outdoor en Skylite
- Vloer, Aquapanel Cement Board Floor

### Vorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet stabiel, droog, zuiver en stofvrij zijn en mag geen ontkistingsmiddelen bevatten.

### Verwerking

Aquapanel® Board Primer kan verdund worden met water volgens onderstaande tabel. Primer aanbrengen met een penseel, een vachtroller of een kwast en laten drogen. Bij lage temperaturen en hoge luchtvochtigheid gelden langere droogtijden.

Gereedschap en werktuigen onmiddellijk na gebruik reinigen met zuiver water.

Door grondering bevuilde oppervlakken kunnen met water gereinigd worden. Als de grondering al opgedroogd is, kan dit enkel mechanisch verwijderd worden (vb. met een krabber/schraper/schaaf).

Verwerkingstijd

Ca. 1 min/m<sup>2</sup>.

Verwerkingstemperatuur/omgevingsklimaat

De temperatuur van het materiaal, de omgeving en de ondergrond mag niet lager zijn dan +5°C.

### Levering / Opslag

- Emmer van 2,5 kg ; emmer van 15 kg
- Droog, koel en vorstvrij opslaan.
- Ongeopend blijft de kwaliteit van het materiaal behouden gedurende 18 maanden.

